

Type 542 SCB



Pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Carrossable

Coloris



Coloris des brosses : gris clair



Coloris des brosses : noir

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement
Cabinet médical
Immeubles de bureaux
Université / Ecoles
Gares
Hôtel
Aéroport
Supermarché/Centre commercial
Hôpital et clinique
Gymnases et complexes sportifs

Nos services et prestations

Prise de cotes in situ
Service de pose
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Hauteur env. (mm)	42
Carrossable	fauteuils roulants poussette chariot à roulettes chariot élévateur véhicule de tourisme camions (jusqu'à 7,5 t)
Écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	2800
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	1000
Poids (kg/m²)	27,7
Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 2800 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc
Profilé porteur	aluminium forte section à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face
Revêtement	profilé à cassettes garnis de brosses à alignement parallèle, résistant à l'usure et imputrescible. Hauteur du revêtement CB: +1 à 2 mm
Comportement au feu	revêtements (uniquement avec les brosses noires) classés Cf1-S1 selon les standards européens. Contrôle effectué par le Textiles & Flooring Institute GmbH.