

## Type 542 SR



Le tapis d'entrée carrossable et résistant aux intempéries. Particulièrement efficace dans les zones d'accueil à trafic extrême.



Pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (Zone 2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



Carrossable

### Coloris



Gris clair n° 220



Anthracite n° 200



Rouge n° 305



Brun n° 485



Sable n° 430

### Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement

Cabinet médical

Immeubles de bureaux

Université / Ecoles

Gares

Hôtel

Aéroport

Supermarché/Centre commercial

Hôpital et clinique

Gymnases et complexes sportifs

### Nos services et prestations

Prise de cotes in situ

Service de pose

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

<b>Hauteur env. (mm)</b>	42
<b>Carrossable</b>	fauteuils roulants poussette caddies chariot à roulettes chariot élévateur véhicule de tourisme camions (jusqu'à 7,5 t)
<b>Écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>Portes automatiques</b>	espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>Liaison</b>	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	2800
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	1000
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	25,0
<b>Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client</b>	pour une largeur maximale de 2800 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc
<b>Profilé porteur</b>	aluminium forte section à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face
<b>Revêtement</b>	bande de reps gros denier renforcé, résistant à l'usure, imputrescible et absorbant.
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02</b>	bon 6
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bon 4
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 5