

Type OUTDOOR



1 2 3 Pour l'intérieur (zone 3)

Efficacité 2 en 1



Anti-statique



DS (EN 13893)



Résistance



Cfl-s1



Haute



Intensité du
Trafic

Possibilités de mise en œuvre

- Foyers logement
- Cabinet médical
- Immeubles de bureaux
- Université / Ecoles
- Gares
- Hôtel
- Aéroport
- Supermarché/Centre commercial
- Hôpital et clinique
- Gymnases et complexes sportifs

Coloris



85.01 Anthracite



85.02 Brun



85.03 Rouge

Revêtement	velours tufté 5/32"
Fibres	100% polyamide
Support	rembourrage polyester
Sous-couche	gomme épaisse
Poids des fibres	600
Poids total (g/m²)	3200
Hauteur totale (mm)	8
Nombre de picots/m²	64000
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Disponible en rouleaux Longueur : env. 20m	100 cm de large (lisière incluse) 200 cm de large (lisière incluse)
Disponible au format tapis	60 x 90 cm (lisière incluse) 90 x 150 cm (lisière incluse)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité
Pose	une pose amovible est recommandée. Toutefois, une pose collée (avec un produit adapté selon les recommandations du fabricant) peut être envisagée pour des surfaces plus importantes.
Nettoyage	nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampoineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré