

Type PRESTIGE



1 2 **3** Pour l'intérieur
(zone 3)

Revêtement de propreté haut de gamme.



Anti-statique



Compatible
chaises à
roulettes



DS (EN 13893)



Résistance



Cfl-s1



Luxueux



Intensité du
Trafic

www.emco.com
ECONYL®

Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement

Cabinet médical

Immeubles de bureaux

Université / Ecoles

Gares

Hôtel

Aéroport

Supermarché/Centre commercial

Hôpital et clinique

Gymnases et complexes sportifs

Coloris



61.01 Anthracite



61.02 Gris clair



61.03 Brun



61.05 Bleu



61.06 Beige

Revêtement	velours tufté 1/8"
Fibres	100% polyamide
Support	rembourrage polyester
Sous-couche	gomme épaisse
Poids des fibres	975
Poids total (g/m²)	3560
Hauteur totale (mm)	8
Nombre de picots/m²	141730
Résistance à l'abrasion	DS (EN 13893)
Certificats	conformité CE - EN 14041 (uniquement pour les rouleaux)
Disponible en rouleaux Longueur : env. 25m	130 cm de large (lisière incluse) 200 cm de large (lisière incluse)
Caractéristique produit	rétenion des salissures et humidité
Pose	une pose amovible est recommandée. Toutefois, une pose collée (avec un produit adapté selon les recommandations du fabricant) peut être envisagée pour des surfaces plus importantes.
Nettoyage	nettoyage à l'aide d'un aspirateur. Nous conseillons le passage d'une shampoineuse de manière périodique. Les revêtements peuvent être nettoyés à l'eau (T° maxi: 40°C. Ne pas utiliser d'hydrocarbure chloré