

Type 723 Design GE

Important:

Indication concernant les revêtements carrelage

Adapté à une mise en œuvre dans les espaces humides et conforme au passage des pieds nus (norme antiglissance)

Standard d'assemblage: la grille 723 Design est à assembler avec des carreaux de carrelage de 8mm d'épaisseur.

L'épaisseur du carrelage est à communiquer avant le début de la production. (épaisseur minimale: 7mm)

Choix des carreaux de carrelage: se rapprocher d'un carreleur.

Les carreaux de carrelage sont à fournir par le carreleur, qui est également en charge de la découpe, de la pose et de la colle sur les grilles de débordement.

Collage des carreaux de carrelage:

Avec le collage, les grilles peuvent être recoupées à la longueur souhaitée.

Colle sur site selon les recommandations du carreleur

Note générale

En raison d'un espacement plus réduit dans le carrelage, l'écoulement peut s'effectuer plus lentement. Ceci ne peut constituer en aucun cas une réclamation.

La grille de débordement 723 Design est adaptée à un trafic piéton uniquement. Un trafic intensif ou trop lourd peut en effet entraîner une casse des éléments.

La grille 723 Design est destinée à une pose droite uniquement.

Possibilité de réaliser des angles en onglets.

Hauteur minimale: 22mm, avec un carreau de carrelage de 8mm minimum