

Type 771



Coloris




Blanc - similaire
au RAL 9010



Gris - similaire
au RAL 7001



Beige - similaire
au RAL 1001



Jaune - similaire
au RAL 1018

Services et prestations

La prise de cotes sera réalisée in situ par le fabricant des grilles, après la pose des goulottes pour assurer une mise en œuvre parfaite

Service de pose

Réparations

Matériau	matériau de synthèse de haute qualité, résistante aux chocs et aux rayons UV résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales. absence d'éléments métalliques et présence d'une surface totalement fermée et hygiénique
Profilé porteur	barreaux pleins (27 x 10 mm)
Revêtement	surface de profilé plane assurant une sécurité maximale (SPP)
Écartement des profilés	8 mm selon les normes DIN EN 13451-1 et DIN EN 16582-1 (pour éviter le coincement des doigts)
Hauteur (mm)	27
Liaison	système de liaison par des tubes porteurs en polyester armé de fibre de verre
Remarque	pose pleine et plane
Fomes spéciales	oui
Écoulement de l'eau	non
Domaine d'utilisation	attention: pour les ERP, au regard de l'article D1332-12 du Code de la Santé Publique, les revêtements de sol rapportés sont interdits à l'exception des couvertures de goulottes pédiluves pédiluves
Dimensions	largeur et profondeur sur mesure
Description	esthétique bonne évacuation de l'eau anticorrosion antidérapant