

## Type 775



### Coloris



Blanc - similaire  
au RAL 9010

### Services et prestations

La prise de cotes sera réalisée in situ par le fabricant des grilles, après la pose des goulottes pour assurer une mise en œuvre parfaite

Service de pose

Réparations

<b>Matériau</b>	matériau de synthèse de haute qualité, résistante aux chocs et aux rayons UV résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales. absence d'éléments métalliques et présence d'une surface totalement fermée et hygiénique
<b>Profilé porteur</b>	barreaux pleins (27 x 10 mm) pourvus de profilés d'appui intégrés en matière composite (profilé plein 45 x 14 mm), disposés tous les 250 mm
<b>Revêtement</b>	surface de profilé plane assurant une sécurité maximale (SPP)
<b>Écartement des profilés</b>	8 mm selon les normes DIN EN 13451-1 et DIN EN 16582-1 (pour éviter le coincement des doigts)
<b>Hauteur (mm)</b>	45
<b>Liaison</b>	système de liaison par des tubes porteurs en polyester armé de fibre de verre
<b>Antidérapance</b>	antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C
<b>Largeur de grille (en mm)</b>	<1000
<b>Remarque</b>	profilé porteur (matière composite)
<b>Fomes spéciales</b>	oui
<b>Écoulement de l'eau</b>	oui
<b>Domaine d'utilisation</b>	attention: pour les ERP, au regard de l'article D1332-12 du Code de la Santé Publique, les revêtements de sol rapportés sont interdits à l'exception des couvertures de goulottes  pédiluves  pédiluves
<b>Dimensions</b>	largeur et profondeur sur mesure
<b>Description</b>	esthétique bonne évacuation de l'eau anticorrosion